

## НОВЫЙ ТЯГАЧ Shacman 6+4



Красноярск, Россия

### Основные параметры

Экологический класс EURO IV

Колесная формула 6x4

Полная масса 25 т.

Мощность 375 л.с.

Кабина Цельнометаллическая, двухместная, с одним (двумя) спальными местами.

Полная спецификация

Модификация SX4256DT324

Габаритные размеры, мм Д х Ш х В 6825...7450 x 2490...2500 x 3024...3970

База 3175...3800 + 1350...1450

Колея передних / задних колес 2036 / 1800

Снаряженная масса, кг 9060...11500

Полная масса, кг 25000 (техн. допустимая)

Нагрузка на оси, кг на переднюю ось 7000 (техн. допустимая)

на заднюю тележку 18000 (техн. допустимая)

Максимальная масса (полу)прицепа, кг

Максимальная масса автопоезда, кг 44000

Двигатель Марка WEICHAИ WP12.375E40

Тип Четырехтактный дизель с турбонаддувом

Рабочий объем, см<sup>3</sup> 11596

Степень сжатия 17

Количество и расположение цилиндров 6, рядное

Мощность, кВт (л.с.) 276 (375)

Крутящий момент, Н.м. (мин-1) 1800 (1000...1400)

Система питания Тип непосредственный впрыск топлива с общей рампой

ТНВД Bosch WPCPN2

Форсунки Bosch WPCRIN2

Нагнетатель воздуха HONEYWELL GTA42 центробежный

Воздушный фильтр Fleetguard DZ93259190115

Глушитель шума впуска Shacman 32008981

Система выпуска и нейтрализации газов Тип С одним глушителем со встроенным нейтрализатором и система селективной каталитической очистки (SCR)

Нейтрализатор TENNECO WPSCR-001

Глушитель TENNECO WPSCR-001

Трансмиссия Тип Механическая

Сцепление Сухое однодисковое. Guilin Fuda FD430L-28-1601100 или Shanghai Jiunai DZ9114160021 или SACHS D06151600301

Коробка передач С синхронизаторами на всех передачах с ручным переключением, с делителем

12JS180TA (вперед -12 назад-2)

Подвеска Передняя Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости  
Задняя тележка Балансирная на полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая на четырех пневмоэлементах со стабилизатором поперечной устойчивости или без него.  
Рулевое управление описание С гидроусилителем  
маркировка ZF8098 или Shashi Jiulong D50  
Тормозные системы Рабочая Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные.  
Запасная Стояночная тормозная система  
Стояночная Механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки.  
Вспомогательная Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов  
Компрессор WABCO, WEICHAH, CUMMINS  
Шины 12.00R20  
Оборудование Кондиционер, автомагнитола, электростеклоподъемники, противоугонное устройство.

---

Цена: **84 000 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Александр Алексеевич**

**+79622939963**

**Благовещенск ул.  
Студенческая 15**