

Автовышка телескопическая АГП-22Т (стрела назад, 5-ти местная кабина)



AvizInfo.ru

Красноярск, Россия

Высота зоны обслуживания, м 22, 5
Высота подъема, м 22, 0
Максимальный вылет, м 9, 0/6, 1
Грузоподъемность люльки, кг 80/250
Угол поворота колонны, град. 360
Электроизоляция люльки, В 1000
Угол поворота люльки, град. ±60
Базовое автомобильное шасси ГАЗ-3309 с двухрядной кабиной
Габаритные размеры: в транспортном положении 8890x2235x3200; с выдвинутыми опорами 8890x2250x3200;
Колесная формула 4 x 2
Полная масса, кг 8180
Снаряженная масса, кг 5630

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАДСТРОЕК (АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ)

1. Изготавливаются из шведских высокопрочной легированной стали, обеспечивающей необходимую прочность и жесткость конструкции, вместе с тем, достаточную легкость, что обеспечивает сравнительно низкий вес конструкции в целом. Это позволяет осуществлять монтаж вышек с высотой подъема до 22 метров на шасси с полной массой 3, 5 т.
2. Электропроводка, во избежание повреждений, спрятана внутри стрелы.
3. В отличие от аналогов, выдвижение телескопических секций происходит за счет внутренней цепи, а не троса, что увеличивает долговечность механизма.
4. Алюминиевая корзина.
5. Электрогидравлическое пропорциональное управление подъемником с корзины.
6. Электроизоляция корзины до 1000 В.
7. Гидравлическое выравнивание корзины.
8. Поворачивающаяся корзина, позволяющая проводить работы без смены места автомобиля.
9. Ограничители грузоподъемности в корзине.
10. Электропитание 220В в корзине.
11. Качественная гидравлика обеспечивает плавность хода в процессе работы.
12. Запуск и торможение двигателя автомобиля, как с земли, так и из корзины.
13. 4 стабилизатора с датчиками положения опор.
14. Сигнальная лампа.
15. Счетчик моточасов.
16. Дублирующая система безопасности, исключающая возможность опрокидывания (Электронная система ограничения грузового момента).

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Лященко Дмитрий
Владимирович**

9039228834