

## Автовышка гидравлическая АГП-22Т на шасси ГАЗ-33081 (4x4) с двухрядной кабиной



Красноярск, Россия

Высота подъема, м 22, 0 Максимальный вылет, м 9, 0/6, 1

Грузоподъемность люльки, кг 80/250

Угол поворота колонны, град. 360

Электроизоляция люльки, В 1000

Угол поворота люльки, град. ±60

Базовое автомобильное шасси ГАЗ-33081 с двухрядной кабиной Габаритные размеры: в транспортном положении с выдвинутыми опорами 7340x2200x3850 7340x4200x3850 Колесная формула 4 x 4

Полная масса, кг 6300

Снаряженная масса, кг 5600

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАДСТРОЕК (АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ)

1. Изготавливаются из шведских высокопрочной легированной стали, обеспечивающей необходимую прочность и жесткость конструкции, вместе с тем, достаточную легкость, что обеспечивает сравнительно низкий вес конструкции в целом. Это позволяет осуществлять монтаж вышек с высотой подъема до 22 метров на шасси с полной массой 3, 5 т.
2. Электропроводка, во избежание повреждений, спрятана внутри стрелы.
3. В отличие от аналогов, выдвижение телескопических секций происходит за счет внутренней цепи, а не троса, что увеличивает долговечность механизма.
4. Алюминиевая корзина.
5. Электрогидравлическое пропорциональное управление подъемником с корзины.
6. Электроизоляция корзины до 1000 В.
7. Гидравлическое выравнивание корзины.
8. Поворачивающаяся корзина, позволяющая проводить работы без смены места автомобиля.
9. Ограничители грузоподъемности в корзине.
10. Электропитание 220В в корзине.
11. Качественная гидравлика обеспечивает плавность хода в процессе работы.
12. Запуск и торможение двигателя автомобиля, как с земли, так и из корзины.
13. 4 стабилизатора с датчиками положения опор.
14. Сигнальная лампа.
15. Счетчик моточасов.
16. Дублирующая система безопасности, исключающая возможность опрокидывания (Электронная система ограничения грузового момента).

Цена: **3 445 000 руб.**

Тип объявления:

Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

AvizInfo.ru

1/2

Лященко Дмитрий Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

