

Поставим Китайский бетонный завод HZS60



Красноярск, Россия

Технические характеристики на Бетонный завод HZS60

Завод JRM

Модель HZS60

Максимальная производительность 60 (т/ч.)

Тип миксера JS1000

Тип смесительной установки PLD2400

Объем загрузки 3000 (кг.)

Объем смесителя по уплотненному бетону 1 (м3)

Объем цементного контейнера 200 (т.)

Передающее число шнекового конвейера 35 (т/ч.)

Макс. вес загружаемого цемента 600 (кг.)

Макс. вес загружаемой воды 250 (кг.)

Мощность смесителя 37 (кВт.)

Общая мощность 100 (кВт.)

Высота разгрузки 3800 (мм.)

Точность дозировки смеси % -2

Точность дозировки воды % -1

Точность дозировки цемента -1 (угля) %

Точность дозировки добавок % -2

Общий вес 50000 (кг.)

Длина 30000 (мм.)

Высота 19400 (мм.)

Ширина 10000 (мм.)

Бетоносмесительное оборудование HZS60. Состоит из узлов подачи материалов, хранения материалов, смешивания, электрического контроля и стального каркаса. Используется при изготовлении небольших бетонных зданий и структур. HZS Серия продукции для бетоносмесительного оборудования составлена из системы загрузки и транспортировки смеси, системы дозировки и смешивания, системы электроконтроля, системы подачи воды, сжатого газа, добавок, штекерного конвейера, цементного контейнера и т. п.

Система измерения позволяет делать измерения цементных, водных и дополнительных добавок. Система подачи воды

Система подачи воды может быстро или медленно подавать воду необходимую заводу. Система подачи газа

Осуществляет подачу сжатого воздуха. Система подачи добавок

Используется для подачи добавок смешивающему устройству.

Поставляем запчасти и расходные материалы

Цена по запросу

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**ООО "Спецтехника" Кучерова
Марина**

89246782882