

Новинка! Блоки стеновые офактуренные.



Красноярск, Россия

Это современный строительный материал, который позволяет снижать себестоимость возводимых зданий, повышая при этом скорость возведения и их эксплуатационные качества, экономить средства, время и трудозатраты уже на начальном этапе строительства.

Блоки идеально подходят для загородного малоэтажного (до 3 этажей) строительства.

Блоки укладываются друг на друга, ярусы скрепляют раствором (или специальным клеем) и кладочной сеткой, толщина слоя которого 5 мм - 8 мм. Стандартный блок размером 200*200*400 мм весит около 12 кг, и его легко может поднять взрослый мужчина.

Блоки имеют двухслойную конструкцию:

Рядовой Блок из пенобетона.

Затем защитно-декоративный слой фактурного бетона толщиной всего 2, 5 см.

Таким образом, толщина стены, сложенной из офактуренных блоков (односторонних) равна 22, 5 сантиметра.

Фасадный слой блока это бетонная плита повышенной прочности, морозо - и жара стойкости. Бетон марки М-500. Защитно-декоративный слой может иметь различную фактуру (камень, кирпич, а так же по эскизу заказчика). Фасадная часть блока может быть окрашена, что придаст дому эксклюзивность и индивидуальность.

Для производства блока используется:

1. Цемент
2. Песок- речной, мытый
3. Пенообразователь

Надежное сцепление Фасадного слоя и блока осуществляется за счет одного коэффициента сжатия, как плитки, так и блока.

Цена: **1 387 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Краснов Андрей

391 293-53-43