

новый SHANTUI SD16

Красноярск, Россия

Двигатель

Модель STEYR WD10G175E15

Тип Рядный, 4-тактный, прямой впрыск, турбонаддув, водяное охлаждение

Мощность на маховике, кВт 120

Номинальная скорость вращения, об./мин. 1850

Макс. крутящий момент (при 1400 об./мин.), Нм 764

Количество цилиндров - диаметр x ход, мм 6 - Ø126 x 130

Рабочий объем, л 9.726

Удельный расход топлива, г/кВт*ч ≤214

Метод запуска Электростартер, 24 В

Трансмиссионная система

Гидротрансформатор Трёхэлементный, одноступенчатый, однофазный

Трансмиссия Планетарная передача, с сервоприводом переключения, принудительная смазка

Главный привод Спирально-зубчатая коническая передача, одноступенчатый редуктор, смазка разбрызгиванием

Муфта поворота Многодисковая, в масляной ванне, гидравлически разделяемая, взаимосвязанная с тормозом муфты рулевого механизма

Тормоз муфты поворота Плавающий ленточного типа, в масляной ванне, управляемый с помощью педали с гидроусилителем

Бортовой редуктор Двухступенчатый цилиндрический редуктор, смазка разбрызгиванием

Скорость передвижения, км/ч

Вперед:

• 1 передача 3.3

• 2 передача 5.3

• 3 передача 9.6

Назад:

• 1 передача 4.3

• 2 передача 7.6

• 3 передача 12.5

Ходовая часть

Ведущая звездочка Сегментная

Натяжение гусениц Гидравлически регулируемое

Опорных катков, на сторону 6

Несущих катков, на сторону 2

Кол-во башмаков, на сторону 38

* Во всех катках используются самоустанавливающиеся уплотнения.

Гусеницы

Тип гусениц Гусеница в сборе с башмаками, башмаки с одинарным грунтозацепом

Тип шасси Подвеска с балансирным бруском

Шаг гусеницы, мм 203.2

Ширина башмака, мм 510
 Дорожный просвет, мм 400
 Колея, мм 1880
 Давление на грунт, МПа 0.067
 Гидравлическая система рабочего оборудования
 Рабочее давление, МПа 14
 Интенсивность нагнетания (при 1800 об./мин.), л/мин 243
 Нагнетатель Шестерённый насос
 Кол-во рабочих цилиндров - диаметр, мм 2 - ø110
 Позиции клапана Поднять, держать, опустить, вхолостую
 Рабочее оборудование
 Тип отвала Прямой отвал Угловой отвал U-образный отвал
 Габаритные размеры, длина x ширина x высота, мм 6366×3388×3100 6366×3970×3100 6366×3556×3100
 Эксплуатационная масса, кг 17000
 Преодолеваемый уклон, ° 30
 Габариты отвала, ширина x высота, мм 3388×1149 3970×1090 3556×1120
 Макс. глубина среза, мм 530 540 530
 Призма волочения, м³ 4.5 4.4 5.0
 Макс. регулировка перекоса, мм 400
 Рыхлитель трехзубый
 Кондиционер нет
 Боковая защита двигателя есть
 ЗИП есть

Цена: **98 000 \$**

Тип объявления:
 Продам, продажа, продаю

Торг: --

Александр Алексеевич

+79622939963

Благовещенск ул.
Студенческая 15