

Бетононасос HBT60.10.75S китайского производства



Красноярск, Россия

Бетононасос - спецтехника для ускоренной транспортировки бетонной смеси к месту ее будущей укладки. Его задачей является непрерывная подача бетонной смеси в специально подготовленные формы, что всегда требуется при строительстве. Кроме того, при работе бетононасоса происходит дополнительное перемешивание бетонной смеси, что хорошо сказывается на качестве.

Основные технические характеристики:

Макс. расчетная производительность (м³/ч) 70/35

Тип распределительного клапана S клапан

Емкость бункера/высота загрузки (л/мм) 600/1400

Модель двигателя Y280S-4(IPP44)/B35

Тип гидравлического контура закрытый контур

Мах дальность подачи, верт./гор.(м) 200/1000

Максимальный диаметр наполнителя (мм) Галька (Ø50) Щебень (Ø40)

Длина × Ширина × Высота (мм) 6400×2100×2300

Рабочее давление подачи бетона (МПа) 10/5

Размер поршня: диаметр/ход поршня Ø200×1710

Выходной диаметр (мм) Ø180

Макс. мощность двигателя(кВт/об.мин) 75

Давление в гидросистеме (МПа) 32

Объем бака для гидравлического масла (л) 300

Общий вес (кг) 5800

AvizInfo.ru

1/2

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Кучерова Марина

89245833301