

Пароизоляции Tyvek Airguard SD5 (75 м2)



Красноярск, Россия

Инновационная мембрана для пароизоляции Tyvek Airguard SD5

Отличительная характеристика пароизоляции Tyvek Airguard SD5 состоит в том, что мембрана сохраняет свойство паропроницаемости и одновременно поддерживает необходимый уровень пароизоляции. Контролируемое пропускание пара (коэффициент паропроницаемости Tyvek Airguard SD5 Sd - 2-4 метра) обеспечивается за счет высокотехнологичного функционального слоя, который наносится на прочную армирующую основу.

Использование Tyvek Airguard SD5 в сочетании с волокнистым утеплителем и гидроизоляционной и ветрозащитной мембраной Tyvek позволяет достичь температурно-влажностного баланса в помещении близкого по характеристикам к бревенчатому дому. В случае применения Tyvek Airguard SD5 исключается эффект парника, который присутствует в мансардах, построенных с использованием традиционной полиэтиленовой пароизоляции.

Характеристики Tyvek Airguard SD5:

- Материал - нетканый материал из 100% полиолефин
- Плотность - 108 г/м2
- Показатель паропроницаемости Sd - 2-4
- Водяной столб - 1, 5 м
- Разрывная нагрузка вдоль/поперек - 180/150
- Температура применения - от -73 до +100 градусов
- Огнестойкость по DIN 4102 - B2
- Толщина - 0, 25 мм
- Ширина рулона - 1, 5 м
- Длина рулона - 50 м
- Вес рулона - 4, 5 кг

Цена: **92 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Дмитриев Дмитрий

(391) 237-15-30

**660068, г. Красноярск, ул.
Мичурина 3в, оф. 308а**