

## Пенополистирол Пеноплэкс Фундамент 1200\*600\*20-100 мм



Красноярск, Россия

Теплоизоляционные плиты Пеноплэкс Фундамент (соответствуют старому типу ПЕНОПЛЭКС 35 без антипирена) - оптимальны для использования в нагружаемых конструкциях с защитным слоем (например, цементно-песчаная стяжка) или незначительными требованиями по огнестойкости (например, фундаменты, полы, цоколи, садовые дорожки). Плиты данного типа отличаются повышенной прочностью и способны выдерживать существенные нагрузки в течение всего срока эксплуатации (более 50 лет).

Теплоизоляционные плиты Пеноплэкс Фундамент применяют как прочный и биостойкий утеплитель при традиционной схеме теплоизоляции фундаментов, а также при строительстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах.

Характеристики пенополистирола Пеноплэкс Фундамент:

- Плотность, кг/м<sup>3</sup> - 29, 0–35, 0
- Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее - 0, 27
- Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее - 0, 4
- Водопоглощение за 24 часа, % по объему, не более - 0, 4
- Водопоглощение за 28 суток, % по объему - 0, 5
- Группа горючести - Г4
- Коэффициент теплопроводности при (25±5) С - 0, 030
- Ширина, мм - 600
- Длина, мм - 1200
- Толщина, мм - 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100
- Температурный диапазон эксплуатации °С - -50 ... +75

---

Цена: **4 640 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Сергей Владимирович**

**(391) 237-15-23**

**660068, г. Красноярск, ул.  
Мичурина, дом 3в**