

Пенополистирол Пеноплэкс Стена 1200*600*20-100 мм



Красноярск, Россия

Пенополистирол Пеноплэкс Стена (соответствуют старому типу ПЕНОПЛЭКС 31 с антипиренами) оптимален для использования при утеплении внешних и внутренних ограждающих конструкций, например, цоколей, стен, перегородок, фасадных систем. Поверхность теплоизоляционных плит Пеноплэкс Стена дает оптимальный эффект сцепления с отделочными материалами. Устойчивые к деформациям и влагостойкие теплоизоляционные плиты можно с успехом использовать как утеплитель и под фасадные панели, и под декоративную вагонку.

Характеристики пенополистирола Пеноплэкс Стена:

- Плотность, кг/м³ - 25, 0–32, 0
- Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее - 0, 20
- Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее - 0, 25
- Водопоглощение за 24 часа, % по объему, не более - 0, 4
- Водопоглощение за 28 суток, % по объему - 0, 5
- Группа горючести - Г3
- Коэффициент теплопроводности при (25±5) С - 0, 030
- Ширина, мм - 600
- Длина, мм - 1200
- Толщина, мм - 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100
- Температурный диапазон эксплуатации °С - -50 ... +75

Цена: **4 640 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Сергей Владимирович

(391) 237-15-23

**660068, г. Красноярск, ул.
Мичурина, дом 3в**