

Утеплитель Rockwool Фасад Баттс



AvizInfo.ru

Красноярск, Россия

Утеплитель Rockwool Фасад Баттс – жесткие и плотные теплоизоляционные плиты, устойчивые к деформациям. Rockwool Фасад Баттс изготавливается из каменной ваты на основе базальтовых пород.

Плиты утеплителя из каменной ваты Rockwool Фасад Баттс используются в качестве теплоизоляционного слоя в системах фасадной теплоизоляции с тонким штукатурным слоем. Утеплитель обеспечивает не только теплоизоляцию, но также является основанием для нанесения штукатурного слоя.

Характеристики утеплителя Rockwool Фасад Баттс

- Плотность - 145 кг/м³
- Теплопроводность - 0,037 Вт/(м·К)
- Группа горючести - НГ
- Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее - 45 кПа
- Предел прочности на отрыв слоев, не менее - 15 кПа
- Водопоглощение при полном погружении, не более - 1,5 %
- Паропроницаемость, не менее - 0,30 мг/(м·ч·Па)
- Модуль кислотности, не менее - 2,0
- Размер плиты утеплителя - 1000*600*30-180 мм

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Сергей Владимирович

(391) 237-15-23

**660068, г. Красноярск, ул.
Мичурина, дом 3в**