

Фасадные панели Nichiha



Красноярск, Россия

Фасадные панели Nichiha, производства Японии, являются внешней облицовкой для навесных вентилируемых фасадов. Представляют собой плоские плиты с рельефной текстурой под камень, кирпич, декоративную штукатурку. Состав фасадных панелей: цемент, древесная фибра, неорганические компоненты, кварц, слюда. Они увеличивают прочность панелей, снижают вес, продлевают срок эксплуатации. Вредные химические компоненты отсутствуют, возможно использование внутри помещений.

Морозостойкость: японские фасадные панели выдерживают более 300 циклов заморозания-оттаивания без существенных изменений.

Температурное расширение: фиброцементные фасадные панели NICHHA изменяют свои линейные размеры всего на 1 мм на каждый погонный метр длины при изменении температуры на 100 градусов по Цельсию. Таким образом, если за крайние показатели температуры взять -40 зимой и +60 летом, фасадная панель NICHHA длиной 3 м летом в самую жару будет на 3,0 мм длиннее, чем зимой в самый мороз.

Самоочистка поверхности: Адгезия (от лат. adhaesio — прилипание): прилипание загрязнений к поверхности фасадных панелей очень незначительно, у всех панелей толщиной 16 мм и у панелей серии WFX 14 мм толщины, присутствует свойство «самоочистки» поверхности. Грязь, пыль, вода не задерживаются на поверхности фасадных панелей из-за особенностей состава акриловых красителей и антистатичности самих панелей.

Прочность: прочность фасадных панелей достигается за счет минеральных добавок, соблюдением технологического процесса, при котором панели выдерживают под прессом в автоклавах, при повышенных давлении и температуре.

Фиброцементная фасадная панель выдерживает падение груза весом 0,5 кг с высоты 1,5 метра, через панель можно пробить гвоздь, закрепляя ее на деревянный брус.

С 1.04.2013 по 1.08.2013 ТСК проводит акцию на продукцию до 30%

Цена: **1 400 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Петров Сергей Борисович

8(391)2548350

ул. Калинина 157 В оф. 8;